

# Kontrollvåg med flerstationers sorteringsfack

Används med fördel vid kontrollvägning av produkter såsom skaldjur, vattenorienterade produkter, frysvaror m.m.

## Kontrollvåg IXL - SG - serien

- Optimerar produktionsprocessen genom effektiviserad sortering och spar därigenom kostnader.
- Noggrann avskiljarmekanism med flertalet vägningszoner.
- Varierande snabba avskiljarmekanismer som möjliggör att inte önskade produkter avskiljs vid olika hastigheter. 9 standard vägningszoner. 11 vägningszoner finns som tillval.



Modell	IXL-SG-160	IXL-SG-230S	IXL-SG-230L	IXL-SG-300
Mät område	10~600g	20~2000g	20~2000g	20~5000g
Skalintervall	0.05g	0.1g	0.1g	0.2g
Noggrannhet (3σ)	±0.1g	±0.2g	±0.2g	±0.5g
Maximal avsökningshastighet	250st/min	200st/min	155st/min	140st/min
Maximal hastighet transportband	70m/min	70m/min	70m/min	70m/min
Ytstorlek för vägning	Bredd	150mm	220mm	220mm
	Längd	200mm	250mm	350mm
Storlek vägyta	Höjd	160mm	230mm	230mm
	Bredd	280mm	350mm	450mm
Bildskärm	7 tum beröringsstyrd LCD skärm			
Produkter lagrade i minnet	100 olika			
Maximalt antal viktområden	11 nivåer			
Sorterare	sortering (tillval)			
Nätspänning	230V50Hz (andra spänningar som tillval)			
Skyddsklass	IP30/IP54/IP66			
Ingående material	(SUS304)			

### Anm:

1.Ovan tekniska parametrar är baserade på känsligheter vid gjorda mätningar med testprover på transportbandet där noggrannheten dels påverkas av mät hastigheten och dels av vikten.

2.Mät hastigheten ovan är helt beroende på specifika önskemål från kund/ användare.